

DoP-Nr.: V1101-4

Dichiarazione di prestazione

Data pubblicazione: 01-05-2017

1.	Codice di identificazione del prodotto-tipo	VAEPLAN® F
2.	Numero di tipo, lotto, serie (identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4)	Vedi etichetta del prodotto
3.	Uso o usi del prodotto da costruzione (in conformità alla relativa specifica tecnica armonizzata)	Membrane flessibili per impermeabilizzazione, Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture,
4.	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5	IMPERBEL NV, Bergensesteenweg 32, 1651 LOT
5.	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, paragrafo 2	Non applicabile
6.	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'all. V :	Sistema 2 +
7.	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	MFPA Leipzig, ente autorizzato, ha effettuato l'ispezione del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 0800 CPR 14125
8.	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Non applicabile

9. Prestazione dichiarata secondo le specifiche tecniche armonizzate EN 13956:2012

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma
Resistenza al fuoco esterno ¹⁾	Froof	EN 13956:2012
Reazione al fuoco (secondo EN 13501-1)	Classe E	
Impermeabilità all'acqua per tipo B	Passa	
Resistenza a trazione L/T	≥ 12N/mm ²	
Allungamento a rottura	≥ 250 %	
Resistenza alle radici	Passa (test FLL)	
Resistenza al punzonamento dinamico	≥ 300 mm	
Resistenza al peeling dei giunti	Rottura nell'area esterna al giunto	
Resistenza agli UV (5.000h)	passa	
Flessibilità a freddo	≤ -35 °C	
Sostanze pericolose	Requisiti rispettati v. 5.3 EN 13956	

Per tutte le altre caratteristiche secondo EN 13956: NPd

1) Nessuna prestazione dichiarabile per il solo prodotto. La resistenza al fuoco esterno di un tetto è determinata dall'intero pacchetto di copertura composto anche da elementi non prodotti o venduti da Vaeplan GmbH, la prestazione dei quali non può pertanto essere determinata.

10. La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al p.to 4.

Firmato a nome e per conto di



Ir. Hans Aerts
R & D Manager

Informazione ecologica, di salute e sicurezza
Secondo il regolamento CE 1907/2006, Articolo 31 non è necessaria una scheda di sicurezza per l'immissione sul mercato del prodotto, per il suo trasporto e il suo utilizzo. Il prodotto non è nocivo per l'ambiente se utilizzato come da specifiche.

Regolamento della Comunità Europea per i prodotti chimici e il loro utilizzo (REACH: EC 1907/2006)
„Il prodotto è un articolo come definito dal regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che possano essere liberate in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di impiego. Di conseguenza, non esiste obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 7.1 del regolamento. Sulla base delle nostre attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (Substances of Very High Concern) della lista pubblicata dall'Agenzia europea dei prodotti chimici, a concentrazioni superiori allo 0,1% (w/w).“