



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG** **N° P121A-V2-DE**

1 – Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**P121A-DERBIGUM GC FR**

2 - Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**DERBIGUM GC FR / Produktionsnummer: siehe Produkt, Etikett oder Verpackung.**

3 – Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung**

4 – Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**DERBIGUM-IMPERBEL sa/nv, Chaussée de Wavre, 67 B-1360 Perwez (Belgium)**

5 – Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2

beauftragt ist:

**Nicht zutreffend**

6 - System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7 – Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle BCCA - Belgian Construction Certification Association (Notified Body n°0749) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle (BC2-310-0305-0123-01)**

8 – Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht zutreffend**



**DERBIGUM®**

MAKING BUILDINGS SMART

9 – Erklärte Leistung **EN 13707 : 2004 + A2 : 2009**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Einheit
Verhalten bei Brand von Außen(1)	FRoof (t1, t2, t3, t4)	-
Brandverhalten	E	-
Wasserdichtheit, Verfahren B	Bestanden	-
Zugverhalten: Höchstzugkraft : L / T* Höchstzugkraftdehnung : L / T*	1200 / 1200 (± 20%) 50 / 50 (± 15)	N/50 mm %
Widerstand gegen Durchwurzelung	KLF**	-
Widerstand gegen statische Belastung Verfahren A	20	kg
Widerstand gegen stoßartige Belastung Verfahren A and B	1750	mm
Weiterreißwiderstand L / T*	250 / 250 (±20%)	N
Schälwiderstand des Fügenaht	80 (± 30)	N/50 mm
Scherwiderstand des Fügenaht	800 (± 20%)	N/50 mm
Künstliches Alterungsverhalten UV, Wärme und Wasser	Bestanden	-
Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung	-10 (± 5)	°C
Kaltbiegeverhalten	-15	°C
Gefahrstoffe	(2)	-

\* L=längs, T=quer

\*\* KLF =keine Leistung festgestellt.

- (1) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von Außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von ~~des~~ Derbigum Imperbel sa/nv nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
- (2) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

10 – Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mr Steve Geubels,  
Group Operations Director

Perwez , 09/12/2014