



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

## **PRESTATIEVERKLARING**

### **N° P330A-V1-NL**

1 - Unieke identificatiecode van het producttype:

**P330A-DERBICOAT ALU**

2 - Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 4

**DERBICOAT ALU / Productienummer: zie verpakking**

3 – Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende lagen van bitumen**

4 - Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 5

**IMPERBEL sa/nv, Chaussée de Wavre, 67 B-1360 Perwez (België)**

5 – Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt

**Niet van toepassing**

6 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V

**AVCP 3 en/of AVCP 4**

7 – Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**In geval van AVCP 3**

**De aangeduide testlaboratoria hebben de vaststelling van het producttype uitgevoerd op basis van typetesting (gebaseerd op een staalname door de fabricant), typeberekening, opgesomde waarden of beschrijvende documentatie van het product**

**In geval van AVCP 4**

**De fabricant heeft een vaststelling van het type product uitgevoerd op basis van typetesting, typeberekening, opgesomde warden of beschrijvende documentatie van het product en de productiecontrole van de fabriek.**

8 – Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Niet van toepassing**



**DERBIGUM®**

MAKING BUILDINGS SMART

9 – Aangegeven prestatie volgens  
**EN 13970 : 2004 + A1 : 2006**

Essentiële kenmerken	Prestaties	Eenheid
Classificatie Reactie bij brand	F	-
Waterdichtheid	Voldoet	-
Treksterkte: Maximale Treksterkte LxD* Breukrek bij maximale treksterkte LxD*	350 x 350 (± 20%) NPD**	N/50 mm %
Weerstand tegen statische belasting (A)	NPD**	kg
Weerstand tegen stootbelasting (A en B)	NPD**	mm
Nageldoorscheursterkte LxD*	NPD**	N
Waterdampdiffusieweerstand	30.000.000	μ
Weerstand van verbindingen : Afschuifsterkte van overlappen	NPD**	N/50 mm
Reactie bij thermische veroudering : Waterdampdiffusieweerstand na veroudering Waterdampdiffusieweerstand na blootstelling aan chemicaliën	NPD** NPD**	μ μ
Soepelheid bij lage temperatuur	NPD**	°C
Gevaarlijke stoffen	(Nota 1)	-

\* L is Langsrichting, D is Dwarsrichting

\*\*NPD – geen prestatie bepaald

Nota 1: Bij gebrek aan geharmoniseerde Europese testmethodes, mag geen enkel prestatie betreffend uitloggedrag worden gemeld, dient het nazicht en verklaring van publicatie/inhoud te gebeuren rekening houdend met de nationale voorschriften in het land van gebruik.

10 – De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mr Steve Geubels,  
Group Operations Director

Perwez , 21/06/2013