

DoP-Nr.: V1102-5 Prestatieverklaring

Datum: 01-06-2019

1.	Unieke identificatiecode van het producttype	VAEPLAN® V
2.	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 4	Zie verpakking
3.	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald	Kunststof banen voor waterafdichting van daken
4.	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 5	IMPERBEL NV, Bergensesteenweg 32, 1651 LOT
5.	Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, punt 2 vermelde taken bestrijkt	Niet van toepassing
6.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V	System 2 +
7.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	De aangemelde instantie:MFPA Leipzig) heeft onder systeem 2+ de productiecontrole geïnspecteerd en het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek 0800 CPR 14125 verstrekt
8.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing

9. Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	prestaties	Specificatie
brandclassificatie ¹⁾	Froof	EN 13956:2012
Classificatie reactie bij brand (EN13501-1)	E	
waterdichtheid	Voldoet	
Treksterkte Langs/Dwars	≥ 650 N/50mm	
Verlenging bij breuk	≥ 150 %	
Weerstand tegen worteldoorgroei	Voldoet FLL	
Weerstand tegen stootbelasting	≥ 300 mm	
Weerstand tegen afschuiving van de lasnaad	Breuk buiten de lasnaad	
UV weerstand (5.000h)	voldoet	
Plooibaarheid bij koude temperatuur	≤ -35 °C	
Gevaarlijke stoffen	Eisen voldaan zie 5.3 EN 13956	

Voor alle andere kenmerken volgens EN 13956: NDP (geen prestatie bepaald)

¹⁾ Het extern vuurgedrag van een dak wordt bepaald door het daksysteem. Rapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Christoph Lecointre
Product Manager Synthetic Waterproofing